

# rejestrator termioplus



F.U.H. MARGO  
Włodzimierz Olczak



570 358 763



wlodzimierz@olczak.biz



www.sklep.olczak.biz

TERMIOPLUS - autonomiczny rejestrator temperatury i wilgotności przeznaczony do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz transporcie.

## Funkcje

- rejestrator temperatury i wilgotności
- pomiar temperatury w °C
- pomiar wilgotności w % RH
- rozdzielczość 0,1 °C
- sygnalizacja rejestracji
- wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
- start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
- dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
- sygnalizacja niskiego stanu baterii



## Dane Techniczne:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • zakres mierzonych temperatur  | -30°C do 70°C   |
| • zakres mierzonych wilgotności | 0 do 100 % RH   |
| • rozdzielczość                 | w całym zakresie pomiarowym 0,1                         |
| • dokładność °C                 | -/+0,5°C lub lepsza w zakresie pomiarowym -20°C do 40°C |
|                                 | -/+1°C w pozostałym zakresie                            |
| • dokładność RH                 | -/+3% RH  |
| • wyświetlacz                   | LCD   |
| • częstość zapisu               | od 1 sekundy do 10000 minut                             |
| • pamięć                        | 32000 pomiarów  |
| • czas pracy baterii            | 1000 000 zapisów  |
| • zasilanie                     | bateria 1/2xAA 3,6V                                     |
| • interfejs                     | USB   |
| • wymiary obudowy               | 45x100x19 mm  |
| • stopień ochrony obudowy       | IP65  |
| • waga                          | 85g   |